

# ALTIS DIZEL S3 SAE 30, SAE 40

## Opis proizvoda

Altis Dizel S3 SAE 30 je mineralno monogradno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora transportnih vozila, autobusa, kamiona, poljoprivrednih i građevinskih mašina. Odlikuje ga dobra antihabajuća, oksidaciona i termička stabilnost. Obezbeđuje siguran rad motora u različitim uslovima eksploatacije. Osigurava lak start motora pri niskim temperaturama i štiti motor od stvaranja naslaga na visokim temperaturama.

## Primena

Preporučeni interval zamene 10.000-15.000 km. Preporučeno korištenje 260 Moto časova.

## Specifikacije

**API CD/SF CCMC D2 MIL-L-2104C MB227.0 VW 505.00 MAN 270**

## Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	SAE Viskozitetna gradacija	Viskozitet na 100°C mm <sup>2</sup> /s	Indeks viskoziteta	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
ALTIS DIZEL SAE 30	SAE 30	12,0	95	230	-23
ALTIS DIZEL SAE 40	SAE 40	15,5	95	240	-20
Metoda ispitivanja		ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara i plastičnim kanisterima od 10 litara, 5 litara i plastičnim bocama od 1 litar.

---