
ALTIS HIDROL HV 32,46,68,100

Opis proizvoda

Altis Hidrol HV je mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoziteta, koje poseduje odličnu oksidacionu stabilnost, antihabajuće i antikorozijske osobine, odlična deemulzionna svojstva, sposobnosti brzog izdvajanja vazduha i osdustvo penjenja.

Primena

Ova ulja su namenjena za hidraulične sisteme koji rade pod visokim pritiscima, povećanim brzinama i uslovima velikih temperaturnih promena. Primenom ovog ulja obezbeđuje se nesmetan rad hidrauličnih sistema kod građevinske mehanizacije i rudarske opreme, sistema za pokretanje brana, brodskih prevodnica kao i kod preciznih mašina i uređaja.

Specifikacije

JUS ISO 6743-4, tip HV , DIN 51524/3 HVLP , DENISON HF-0 I, HF-2 ,CINCIATI, MILACRON P-68,P-69,P-70 , AFNOR NF E , 48-603(HV) , VICKERS I-286-S, M-2950-S ,DIN 51354/2

Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	Viskoznost na 40°C mm ² /s	Indeks viskoznosti	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
ALTIS HIDROL HV 32	32	140	200	-35
ALTIS HIDROL HD 46	46	135	210	-33
ALTIS HIDROL HD 68	68	135	220	-30
ALTIS HIDROL HD 100	100	130	220	-30

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara .
