

ALTIS REDUKTOL 68,100,150,220,320,460

Opis proizvoda

Altis Reduktol su ulja proizvedena od selektivno rafiniranih baznih ulja. Na parafinskoj osnovi, Altis Reduktol imaju odlična mazivna svojstva, visok indeks viskoziteta i visoku oksidacionu i termičku stabilnost. Sadrže EP aditive na bazi fosfora i sumpora.

Primena

Primenjuju se za podmazivanje viskoopterećenih zupčanika reduktora i ležajeva, omogućavajući visoku nosivost u prenosu zupčanika i obezbeđujući im pouzdan rad u industrijskim pogonima, a posebno u željezarama, cementarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, gumarskoj industriji, kao i u građevinarstvu za podmazivanje kranova, bagera, dizalica alatnih strojeva itd.

Specifikacije

JUS ISO 7643-6 DIN 51517/3 US STEEL 224 AGMA 250.4EP

Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	Viskoznost na 40°C mm ² /s	Indeks viskoznosti	Tačka paljenja °C minimum	Tačka mržnjenja °C
ALTIS REDUKTOL 68	68	95	220	-20
ALTIS REDUKTOL 100	100	95	230	-20
ALTIS REDUKTOL 150	150	95	230	-18
ALTIS REDUKTOL 220	220	95	240	-15
ALTIS REDUKTOL 320	320	95	240	-12
ALTIS REDUKTOL 460	460	95	260	-10
Metoda ispitivanja	ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara.