

ALTIS REZOL 15,22,32,46

Opis proizvoda

Altis Rezol su neaktivna neemulziona ulja za rezanje dobrih antihabajućih svojstava i dobre biorazgradljivosti. Sadrže modifikator trenja i EP aditive.

Primena

Altis Rezol se primenjuje za lake i srednje-teške operacije obrade rezanjem svih vrsta čelika (niskolegiranih, visokolegiranih, nerđajućih), kao i za srednje do teške operacije obrade lakih i obojenih metala i njihovih legura. Preporučuje se pri obradi na automatima, kao i za opšte podmazivanje alatnih mašina kada je potrebna racionalizacija utroška ulja.

Specifikacije

JUS ISO 6743-7 ISO-L-MHE

Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	Viskoznost na 40°C mm ² /s	Korozivnost bakra na 100°C/3h	Tačka paljenja °C minimum	Tačka mržnjenja °C
ALTIS REZOL 15	15	1a	180	-15
ALTIS REZOL 22	22	1a	190	-15
ALTIS REZOL 32	32	1a	210	-15
ALTIS REZOL46	46	1a	220	-15
Metoda ispitivanja	ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara i plastičnim kanisterima od 10 litara.