



Altis Chemicals

Sredstva za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ALTIS SINTOL 050

Opis proizvoda

Univerzalno sintetičko sredstvo, hemijski i bakteriološki stabilno, Efikasno hladi metal uz dobro ispiranje strugotine i dobro podnošenje visokih opterećenja. Pogodan je za primenu u centralnim sistemima. Obezbeđuje visok kvalitet obrađene površine.

Primena

Primenjuje se kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi teško-obradivih čelika, livenog gvožđa i obojenih metala i njihovih legura, Radne koncentracije su 3-8% u mešavini sa vodom.

Specifikacije

JUS ISO 6743-7, ISO -L-MAH

Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv proizvoda	Izgled koncentrata	Gustina na 20 °C kg/m ³	Tacka paljenja °C minimum	Korozija na Herbert 5% em	Ph vrednost 5% em	Index refrakcije	Izgled emulzije
Altis Sintol 050	Providna plava	1150-1100	nezapaljivo	0/0	9.5-10.5	1,8	providna
Metoda ispitivanja	vizuelno	ASTM D 1298	ASTM D 92	ASTM D 51360/2	ASTM D 51369	refraktometrom	vizuelno

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara i plastičnim kanisterima od 10 i 25 litara.