

# ALTIS STAZOL 32 46 68 100

## Opis proizvoda

Altis Stazol su visokokvalitetna ulja za podmazivanje horizontalnih i vertikalnih kliznih staza u uslovima malih brzina i velikih opterećenja. Poseduju dobru termičku i oksidacionu stabilnost, odličnu mazivost, dobra antikorozijska svojstva, dobru prionljivost za kontaktne klizne površine, visoku hidrolitičku stabilnost, dobra adhezijska svojstva i istovremeno smanjuju trenje i habanje.

## Primena

Ulja niže gradacije koriste se za horizontalne klizne staze (ISO VG 32,46,68), a više gradacije za vertikalne klizne staze (ISO VG 100,150,220). Ova ulja koriste se za podmazivanje kliznih površina i hidraulike u kombinovanim sistemima, za podmazivanje visoko preciznih numeričkih mašina, vretena, umereno opterećenih pružnih prenosnika, hidrauličnih pumpi i drugih kliznih elemenata kod alatnih mašina i industrijskih sistema.

## Specifikacije

**JUS ISO 6743-4/HG**

**DIN 51502**

**CINCINNATI MILACRON P-47,P-50,P-53**

## Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	Viskoznost na 40°C mm <sup>2</sup> /s	Indeks viskoznosti	Tačka paljenja °C minimum	Tačka mržnjenja °C
ALTIS STAZOL 32	32	100	200	-23
ALTIS STAZOL 46	46	95	210	-20
ALTIS STAZOL 68	68	95	220	-20
ALTIS STAZOL 100	100	95	220	-18
Metoda ispitivanja	ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara i plastičnim kanisterima od 10 litara.