
ALTIS SUPER DIZEL S3 15W40, 20W50

Opis proizvoda

Altis Super Dizel S-3 je multigradno mineralno ulje koje se koristi za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora sa i bez turbo punjenja koji rade u teškim uslovima eksploatacije pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama.

Primena

Altis Super Dizel S-3 se preporučuje za podmazivanje dizel motora transportnih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Zamena ulja vrši se u zavisnosti od kvaliteta goriva i uslova eksploatacije, i u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Specifikacije

API CD/SF ACEA E-1 MB 227.1 VW 505.00

Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	SAE Viskozitetna gradacija	Viskozitet na 100°C mm ² /s	Indeks viskoziteta	Tačka paljenja °C	Tačka mržnjenja °C
ALTIS SUPER DIZEL S3	15w40	15,00	140	220	-30
ALTIS SUPER DIZEL S3	20w50	18,00	135	230	-27
Metoda ispitivanja		ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara i plastičnim kanisterima od 10 litara, 5 litara i plastičnim bocama od 1 litre.
