
ALTIS TERMO 32 100

Opis proizvoda

Altis Termo su mineralna ulja za prenos toplote dobre termičke stabilnosti, niskog pritiska pare i visoke specifične toplotne provodljivosti. Imaju mali koeficijent ekspanzije, što uzrokuje mali porast pritiska iznad 300°C.

Primena

Primenjuju se kao sredstva za prenos toplote u zatvorenim grejnim sistemima sa i bez cirkulacije. Radne temperature su od -10°C do +320°C. Koriste se kao medij za prenos toplote u sistemima za grejanje bitumena u asfaltnim bazama, u hemijskoj industriji, farmaceutskoj, tekstilnoj i industriji gume, plastičnih masa, boja, lakova i sl.

Specifikacije

JUS ISO 6743-12 DIN 51522

Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	Viskoznost na 40°C mm ² /s	Viskoznost na 100°C mm ² /s	Indeks viskoznosti	Tačka paljenja °C minimum	Tačka mržnjenja °C
ALTIS TERMO 32	32	5.3	95	210	-23
ALTIS TERMO 100	100	10	95	220	-20
Metoda ispitivanja	ASTM D 445	ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara i plastičnim kanisterima od 10 litara.
