

ALTIS TRAKTOL HT 80

Opis proizvoda

Višenamensko mineralno traktorsko ulje (UTTO) namenjeno za podmazivanje, hlađenje, mokre kočnice i prenos snage kod traktora kod kojih se za hidrauliku i transmisiju koristi isto ulje.

Poseđuje dobra antihabajuća i antikorozivna svojstva i oksidacionu stabilnost.

Osigurava kočenje mokrim kočnicama bez buke i vibracija. Obezbeđuje dobru kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

Primena

Preporučuje se za hidrauliku i transmisiju poljoprivrednih i građevinskih mašina zbog odličnih mazivnih svojstava koja obezbeđuju pouzdan i dugotrajan rad u svim uslovima eksploatacije.

Ne koristi se za motor.

Specifikacije

API GL-4 ALISON C-4 MF M 1145/1135 FORD M2C-86C, M2C 7134 D CATERPILAR TO-2

Tipične fizičko hemijske karakteristike

Naziv ulja	Viskozitet na 100°C mm ² /s	Indeks viskoziteta	Tačka paljenja °C minimum	Tačka mržnjenja °C
ALTIS TRAKTOL HT 80	14,5	95	230	-30
Metoda ispitivanja	ASTM D 445	ASTM D 2270	ASTM D 92	ASTM D 97

Ulje se isporučuje u metalnim bačvama od 200 litara i plastičnim kanisterima od 10 litara i 5 litara.
